

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K13739/19	Vervangt	K13739/18
Uitgegeven	2012-03-01	d.d.	2011-12-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

Afdekkingen voor putten en kolken

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9203 "Afdekkingen voor putten en kolken", d.d. 2011-12-06, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder vervaardigde afdekkingen voor putten en kolken bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische en milieuhygiënische specificaties, mits de afdekkingen voor putten en kolken voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, afdekkingen voor putten en kolken in zijn toepassing voldoen aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

In het kader van dit productcertificaat voert Kiwa geen controle uit op de meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
MeierGuss Sales &
Logistics GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5-7
32369 RAHDEN
Duitsland
Tel. +49 (0) 5771 918-0
Fax +49 (0) 5771 918-216
www.meierguss.de

Productieplaats
MeierGuss Limburg GmbH
Elzer-Straße 23-25
65556 LIMBURG/LAHN
Duitsland

Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5-7
32369 RAHDEN
Duitsland

Vertegenwoordiger
Nering Bögel B.V.
Graafschap Hornelaan 155
6001 AC WEERT
Postbus 3, 6000 AA WEERT
Tel. +31 495 57 45 74
Fax +31 495 57 45 70
www.neringbogel.nl
info@neringbogel.nl



Besluit bodemkwaliteit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Afdekkingen voor putten en kolken

TECHNISCHE EN MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE

Productspecificatie

De afdekkingen voor putten en kolken zijn bestemd om te worden toegepast in:

- voetgangersgebieden;
- gebieden met verkeersbelasting.

Technische specificatie van het product

Afdekkingen in de typen:

- MeierGuss Limburg GmbH

Benaming product	Rand nr.		Deksel/Rooster nr		Klasse
N 352 NB-R (z. beton)	N 352 NB	RN-194	N 352 R	RN-199	D400
N 352 NB-R „Centerfix“ (z. beton)	N 352 NB	RN-194	N 352 R „Centerfix“	RN-220	D400
N 352 NB-R „Centerfix“ – Light (z. beton)	N 352 NB	RN-194	N 352 R „Centerfix“ – Light	RN-249	D400
N 352 NB-R – 600 kN (z. beton)	N 352 NB	RN-194	N 352 R – 600 kN	RN-226	E600
N 352 NB-R – 120 mm	N 352 NB – 120	RN-185	N 352 R	RN-199	D400
N 352 NB-R – 120 mm „Centerfix“	N 352 NB – 120	RN-185	N 352 R „Centerfix“	RN-220	D400
N 352 NB-R – 120 mm „Centerfix“ – Light	N 352 NB – 120	RN-185	N 352 R „Centerfix“- Light	RN-249	D400
N 352 NB-R – 120 mm – 600 kN	N 352 NB – 120	RN-185	N 352 R – 600 kN	RN-226	E600
N 352 NB-R – 170 mm	N 352 NB – 170	RN-183	N 352 R	RN-199	D400
N 352 NB-R – 170 mm „Centerfix“	N 352 NB – 170	RN-183	N 352 R „Centerfix“	RN-220	D400
N 352 NB-R – 170 mm „Centerfix“ – Light	N 352 NB – 170	RN-183	N 352 R „Centerfix“ – Light	RN-249	D400
N 352 NB-R – 170 mm – 600 kN	N 352 NB – 170	RN-183	N 352 R – 600 kN	RN-226	E600
N 352 NB-R – 240 mm	N 352 NB – 240	RN-013	N 352 R	RN-199	D400
N 352 NB-R – 240 mm „Centerfix“	N 352 NB – 240	RN-013	N 352 R „Centerfix“	RN-220	D400
N 352 NB-R – 240 mm „Centerfix“ – Light	N 352 NB – 240	RN-013	N 352 R „Centerfix“ – Light	RN-249	D400
N 352 NB-R – 240 mm – 600 kN	N 352 NB – 240	RN-013	N 352 R – 600 kN	RN-226	E600
N 362 NB-R „Centernorm“ (z. beton)	N 362 NB	RN-238	N 362 R „Centernorm“	RN-237	D400
N 362 NB-RR „Centernorm“ – Wadi (z. beton)	N 362 NB	RN-238	N 362 RR „Centernorm“ – Wadi	RN-246	D400
N 3520 NB-R „Centerblock“ (z. beton)	N 3520 NB	RN-217	N 3520 R „Centerblock“	RN-216	D400
N 3520 NB-R – 170 mm „Centerblock“	N 3520 NB – 170	RN-233	N 3520 R „Centerblock“	RN-216	D400
N 3520 NB-R – 240 mm „Centerblock“	N 3520 NB – 240	RN-234	N 3520 R „Centerblock“	RN-216	D400
N 352 NG-R – 75 mm	N 352 NG – 75	RN-208	N 352 R	RN-199	D400
N 352 NG-R – 75 mm „Centerfix“	N 352 NG – 75	RN-208	N 352 R „Centerfix“	RN-220	D400
N 352 NG-R – 75 mm „Centerfix“ – Light	N 352 NG – 75	RN-208	N 352 R „Centerfix“ – Light	RN-249	D400
N 352 NG-R – 75 mm – 600 kN	N 352 NG – 75	RN-208	N 352 R – 600 kN	RN-226	E600
N 352 NG-R – 100 mm	N 352 NG – 100	RN-011	N 352 R	RN-199	D400
N 352 NG-R – 100 mm „Centerfix“	N 352 NG – 100	RN-011	N 352 R „Centerfix“	RN-220	D400
N 352 NG-R – 100 mm „Centerfix“ – Light	N 352 NG – 100	RN-011	N 352 R „Centerfix“ – Light	RN-249	D400
N 352 NG-R – 100 mm – 600 kN	N 352 NG – 100	RN-011	N 352 R – 600 kN	RN-226	E600
N 352 NG-R – 175 mm	N 352 NG – 175	RN-007	N 352 R	RN-199	D400
N 352 NG-R – 175 mm „Centerfix“	N 352 NG – 175	RN-007	N 352 R „Centerfix“	RN-220	D400
N 352 NG-R – 175 mm „Centerfix“ – Light	N 352 NG – 175	RN-007	N 352 R „Centerfix“ – Light	RN-249	D400
N 352 NG-R – 175 mm – 600 kN	N 352 NG – 175	RN-007	N 352 R – 600 kN	RN-226	E600
7410.10 (afscheider afdekking)	7445.12	04 1486	2348.06	04 1408	B125
7413.70 (afscheider afdekking)	7413.72	04 1484	2610.76	04 1480	D400
7454.20 (afscheider afdekking)	7454.12	04 1487	2454.06	04 1258	B125
7447.10 (afscheider afdekking)	7447.12	04 1491	2448.06	04 1464	D400
1444.00	1883.02	04 1809	1442.05	04 1293	D400
1446.00	1885.02	04 1291	1442.05	04 1293	D400
1833.10 „NeBolevel“	1884.01	04 1633	1442.05	04 1293	D400
2710.00 „NeBolock“	2710.02	04 1477	2710.05	04 1523	D400
2709.00 „NeBolock“	2710.02	04 1477	2709.05	04 1523	D400
2715.00 „NeBolock“ quadratisch	2711.01 (1001.94)	04 1836	2710.05	04 1523	D400
2716.00 „NeBolock“ quadratisch	2711.01 (1001.94)	04 1836	2709.05	04 1523	D400
2719.00 „NeBolock-SN“	2720.01	04 1649	2709.05	04 1523	D400
2720.00 „NeBolock-SN“	2720.01	04 1649	2710.05	04 1523	D400
2730.00 „NeBolock“	2730.01	04 1659	2730.05	04 1658	D400
2732.00 „NeBolock“	2730.01	04 1659	2732.05	04 1767	D400
NeBoplan „Centernorm“ – beton uitw. ø 118	2150.04	41.860			D400
NeBoplan „Centerblock“ – beton uitw. ø 118	2250.04	41.799			D400
NeBoplan – 2710 – beton uitw. ø 118	1002.65	OF000322	2710.05	04 1523	D400
Budatop KL-D400	2705.01	41.725	2717.05	41.717	D400
Budatop KL-D400	2705.01	41.725	2718.05	41.726	D400
Budatop SN KL-D400	2717.01	41.717	2717.05	41.717	D400
Budatop SN KL-D400	2717.01	41.717	2718.05	41.726	D400

- Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG

Benaming product	Rand nr.		Deksel/Rooster nr		Klasse
BS422DR	8700.00	RL079	8705.00	RL-044	B125
BS422DR WADI	8700.00	RL079	8710.00	RL-043	B125

Afdekkingen voor putten en kolken

Afdekkingen voor putten en kolken kunnen worden toegepast in bouwwerken die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

Milieuhygiënische specificatie

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig APO4-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.


Toepassingsvoorwaarden

De afdekkingen voor putten en kolken dienen te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk

De uitvoering van dit merk is als volgt:



Overige verplichte aanduidingen:

- Nummer van de norm: NEN-EN 124;
- Verkeersklasse, gerelateerd aan NEN-EN 124;
- Fabrieksmerk of -naam;
- Datum van vervaardiging (eventueel in code).



Buderus Kanalguss GmbH



Heinrich Meier Eisengießerei

Het merk en de productiedatum worden geplaatst op het product en/of verpakking en/of afleverdocumenten

Op de afleverdocumenten dient óf het KOMO[®]-merk vermeld te worden, óf dat het product voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG te Rahden;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Overhandig het bewijsmiddel (afleverbonnen/grondbewijs en certificaat) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER

Houdt het bewijsmiddel (afleverbonnen/grondbewijs en eventueel het certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN-EN 124	Roosters en deksels voor putten en kolken voor verkeersgebieden – Eisen, beproeving, markering en kwaliteitsbeheersing.
AP04	Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247.

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 9203