

# KOMO<sup>®</sup> Productcertificaat K4348/09



Uitgegeven 2020-09-01 Vervangt K4348/08  
Geldig tot Onbepaald d.d. 2019-05-01  
Pagina 1 van 3

## Drie-lagen PVC buizen voor buitenriolering onder vrij verval, gladde wand Dyka B.V.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9208-1 "Buizen en hulpst. met gestructureerde (gladde) wand voor buitenriolering onder vrij verval - Deel 1 - Type A: PVC-U, PP" d.d. 30 augustus 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits drie-lagen PVC buizen voor buitenriolering onder vrij verval, gladde wand voorzien zij van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).  
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
Dyka B.V.  
Produktieweg 7  
8331 LJ STEENWIJK  
Postbus 33  
8330 AA STEENWIJK  
Tel. +31 (0)0521-534911  
Fax +31 (0)521-534371  
[info@dyka.nl](mailto:info@dyka.nl)  
[www.dyka.nl](http://www.dyka.nl)

Productielocatie  
DYKA SAS  
Rue de Brévillers 25  
62140 SAINTE-  
AUSTREBERTHE  
Frankrijk  
Tel. +33 321 86 59 00  
Fax +33 321 86 59 01



Beoordeeld is:  
• Kwaliteitssysteem  
• Product  
• Periodieke controle

## Drie-lagen PVC buizen voor buitenriolering onder vrij verval, gladde wand

Buizen van PVC met gestructureerde (gladde, drie-lagen) wand, bestemd voor buitenriolering onder vrij verval, overeenkomstig BRL 9208-1. De producten overeenkomstig onderstaande tabellen behoren tot dit certificaat.

**Kleur** (buitenkant) buizen: rood-bruin of grijs.

De buizen kunnen zijn voorzien van geïntegreerde moffen.

**Tabel 1**

OD	Dyka B.V.		Dyka SAS	
	SN 8	SN 4	SN 8	SN 4
110	X	X	X	X
125	X	X	X	X
160	X	X	X	X
200	X	X	X	X
250	X	X	X	X
315	X	X	X	X
400	X	X	X	X
500	X	X	X	X
630	X	X	X	X

OD = nominale buitenmiddellijn (outside diameter)


### MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: tenminste één keer per twee meter buislengte.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding;
- klasse-aanduiding;
- nominale buitendiameter;
- productieperiode of productiecode.

Het merken met het certificaatnummer is optioneel.

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor buitenriolering onder vrij verval.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NEN-EN 1610 "Buitenriolering – Aanleg en beproeving van leidingsystemen";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

### VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.



Drie-lagen PVC buizen voor buitenriolering onder vrij verval, gladde wand

---

**LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\***

NEN-EN 1610: 2015      Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij de BRL

