



Productcertificaat K6250/09

Uitgegeven 2021-08-15

Vervangt K6250/08

Pagina 1 van 3

Vlotterkranen voor stortbakken

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Geberit B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan **Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K615/03**: "Vlotterkranen voor stortbakken", d.d. 01-02-2012, waarvan de eisen uit **NEN-EN 14124: 2004** "Inlaatkleppen voor stortbakken met overstroombeveiliging" onderdeel maken.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming
Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE NIEUWEGEIN
Tel. 030-6057700
info.nl@geberit.com
www.geberit.nl



**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

Vlotterkranen voor stortbakken

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat.

De aangeven typen zijn bestemd voor aansluiting in een (inbouw) stortbak, tenzij anders is aangegeven.

Vlotterkranen in het volgende typen:

1. Model Typ 360

Vlotterkraan met onder aansluiting met niveau onafhankelijk van de werkdruk;

- G $\frac{3}{4}$ A volgens samenstellingstekening no. 812.217.00.0;

- G $\frac{1}{2}$ A volgens samenstellingstekening no. 812.218.00.0.

De vlotterkraan heeft een instelbereik van 235 mm tot 385 mm boven het aansluitpunt.

2. Model Typ 380

Vlotterkraan met zijaansluiting met niveau onafhankelijk van de werkdruk;

- G $\frac{3}{4}$ A volgens samenstellingstekening no. 821.033.00.0;

- G $\frac{1}{2}$ A volgens samenstellingstekening no. 821.040.00.0.

De vlotterkraan heeft een instelbereik van 44 mm tot 135 mm onder het aansluitpunt. De vlotterkraan mag geleverd worden met een Kiwa-gecertificeerde flexibele aansluitleiding (volgens BRL-K622) met PBT nippel, nr. 883.650.93.0, volgens samenstellingstekening no. 821.065.00.0.

Vlotterkranen voor stortbakken

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"  of .

Plaats van het merk: op het kraanhuis

Verplichte aanduidingen:

fabrieksnaam of merk;
indicatie van norm EN14124;
geluidsgroep.

Op verpakking of instructie voorschrift:
het instelbereik van de vlotterkraan.

De uitvoering van merken is als volgt:
Onuitwisbaar;
na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De vlotterkranen zijn bedoeld als vulkranen voor closet stortbakken en voor aansluiting op drinkwaterinstallaties met een watertemperatuur van ten hoogste 30°C en een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa.

De vlotterkranen, bedoeld voor toepassing in stortbakken:

Garanderen een door de fabrikant aangegeven instel bereik bij een vulling tot een waterniveau gemeten vanaf het aansluitpunt van de vlotterkraan;

openen nadat afsluiting is verkregen, bij een daling van het waterniveau van ten hoogste 30 mm.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Geberit B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.