CERTIFICAAT

Productcertificaat
K12207/02

Uitgegeven *2020-08-01*

Vervangt *K12207/01*

Onversterkte afdichtingsfolie van weekgemaakt polyvinylchloride (PVC-P)

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Sika Deutschland GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K519 "Afdichtingsfolie van weekgemaakt polyvinylchloride (PVC-P) met of zonder versterking " d.d. 21 juni 2019

Ron Scheepers
Kiwa

288/1710

15

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Sika Deutschland GmbH
Mülheimer Straße 26
53840 TROISDORF
Duitsland
Tel. +49(0)2241 / 14500
info@sika-trocal.com
www.sika.com

Certificatieproces bestaat uit initiële en periodieke beoordeling van:
- **kwaliteitssysteem**
- **product**

PRODUCTEN RvA C 002

Afdichtingsfolie van weekgemaakt polyvinylchloride (PVC-P)

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen
Afdichtingsfolie van weekgemaakt polyvinylchloride, conform beoordelingsrichtlijn BRL-K519 "Afdichtingsfolie van weekgemaakt polyvinylchloride (PVC-P), met of zonder versterking".

Nadere specificatie
De folietypen en foliedikten aangegeven in de onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.
De folie kan worden geleverd met een nominale breedte van maximaal 2,05 m

Handelsnaam en typebenaming fabrikant	Kleur	Type folie	Effectieve foliedikte in mm (aangekruist)				
			0,5	0,8	1,0	1,3	1,5
Sikaplan WP 5110	zwart	HA	x	x	x	x	

Toepassing en gebruik
De producten zijn bestemd om te worden toegepast in de volgende situaties:
- Weg- en waterbouwkundige toepassingen, zoals bijvoorbeeld: opslag van, kering van water, waterdichte scheiding in oeverbeschermingsconstructies, bescherming van bodem en grondwater tegen de gevolgen van morsen en andere bodembedreigingen bij calamiteiten (in principe niet voor permanent contact met bodembedreigende media);
- Membraan type HA: geschikt voor opslag van water ten behoeve van de productie van drinkwater.

Geschiktheid voor contact met drinkwater
Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).
Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:
- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare ‘bijlage hygiënische aspecten’ bij dit certificaat.

Raadpleeg in alle gevallen paragraaf 1.2 “toepassingsgebied” van BRL-K519 voor de mogelijke toepassingen per folietype en foliedikte

MERKEN
De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.
De uitvoering van het merk is als volgt: opdruk door middel van onuitwisbare inkt
Plaats van het merk: op de folie tenminste 1 x per 2 m en op de verpakking per rol.

Verplichte aanduidingen:
- woordmerk Kiwa;
- fabrieksnaam of -merk;
- productiecode;
- PVC-P.
- folietype;
- charge nummer;
- foliedikte.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Sika Deutschland GmbH

en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.