



KOMO®
Productcertificaat
K21552/05



Uitgegeven 2019-11-01 Vervangt K21552/04
Geldig tot Onbepaald D.d. 2017-07-01
Pagina 1 van 2

Lijmen voor verbindingen in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering
Dyka B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5221 "Lijmen voor verbindingen in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering" d.d. 13 oktober 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij lijmen voor verbindingen in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de lijmen voor verbindingen in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering door de certificaathouder geleverde bij aflevering voldoen aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
- mits de lijmen voor verbindingen in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;

Ronald Karel
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Tel. +31 (0)521-534906
Fax +31 (0)521-534371
info@dyka.nl
www.dyka.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

TECHNISCHE SPECIFICATIE**Onderwerp**

Lijmen voor verbindingen in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering

Productkenmerken

De in onderstaande tabel opgenomen producten voldoen aan BRL 5221 Lijmen voor verbindingen in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering

Specificatie

Lijmen
<ul style="list-style-type: none">DYKA HARD PVC LIJM
<ul style="list-style-type: none">DYKA HARD PVC PREFABLIJM

TOEPASSING EN GEBRUIK

Lijmen met bijbehorende reinigingsmiddelen die worden gebruikt voor het maken van verbindingen in kunststof leidingsystemen gemaakt van PVC-U (NEN-EN 1329), voor riolering in gebouwen met een nominale buitendiameter tot en met 160 mm en met afvalwater tot temperaturen van 90° C.

MERKEN

Na afronding van de certificatieovereenkomst, zal elke container met lijm van de volgende duidelijk leesbare en onuitwisbare merken worden voorzien:

- KOMO® (of KOMO® woord merk) met certificaatnummer;
- De fabrikant of de leveranciersnaam en handelsmerk of identificatie-merk van de lijm;
- Toepassingsgebied: Drukloze kunststof leidingsystemen voor binnen riolering;
- De norm voor welke Kunststof Leidingsystemen de lijmen geschikt zijn (b.v. PVC-U, PVC-C, ABS of SAN+ABS);
- Partij nummer;
- Datum van productie of „houdbaarheidsdatum“, en een verklaring teneinde de lijm een houdbaarheidsperiode van minimum 12 maanden heeft wanneer opgeslagen in ongeopende containers overeenkomstig de instructies van de fabrikant;
- Voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid en instructies met betrekking tot gebruik en opslag.

BRL nummer en certificaatnummer; optioneel

Het etiket moet in de taal van het land waarin het product wordt verkocht.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

