



Productcertificaat K43851/02

Uitgegeven 2020-12-01

Vervangt K43851/01

Pagina 1 van 3

Vorstvrije gevelkranen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Aalberts integrated piping systems B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14001 "Sanitaire kranen: vorstbestendige gevelkranen met muurdoorvoer" d.d. 01-12-2018.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

288171015

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Aalberts integrated pipingsystems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA HILVERSUM
Postbus 498
1200 AL HILVERSUM
Tel. 035-6884211
www.aalberts-ips.com

**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product



Vorstvrije gevelkranen

PRODUCTSPECIFICATIE

de volgende producten behoren tot dit certificaat

Gevelkranen – vorstbestendig

424400.9 -- $\frac{3}{4}$ x 400 x 15 knel -- met sleutelbediening -- GK 115

424401.1 -- $\frac{3}{4}$ x 400 x 15 knel -- met handwiel -- GK 120

424402.0 -- $\frac{1}{2}$ x 400 x 15 knel -- met sleutelbediening -- GK 115

424403.1 -- $\frac{1}{2}$ x 400 x 15 knel -- met handwiel -- GK 120

424404.2 -- $\frac{3}{4}$ x 400 x 15 knel -- met sleutelbediening -- GK 115

424405.3 -- $\frac{3}{4}$ x 300 x 15 knel -- met sleutelbediening -- GK 120

Vorstvrije gevelkranen

Toepassingen gebruik

De buitenkranen met muurdoorvoer zijn bestemd om te worden toegepast als tapkraan in leidingwaterinstallaties met een statische druk van maximaal 1000 kPa, een dynamische druk van minimaal 50 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90 °C.

De aanbevolen grenzen voor een juiste werking zijn

- een dynamische druk tussen 100 en 500 kPa
- een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

De buitenkranen met doorvoer zijn zodanig uitgevoerd dat afsluiten en aftappen van de installatie bij vorstgevaar niet nodig is, een en ander door plaatsing van het afsluitorgaan achter- of (deels) in de muur.

Merken

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- "KIWA" op het kraanhuis

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het kraanhuis

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Aalberts integrated piping systems B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.