

**Productcertificaat  
K53453/02**

Uitgegeven 2016-05-01  
Vervangt K53453/01  
Pagina 1 van 2

**Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep**

**VERKLARING VAN KIWA**

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

**B.V. Ponnoplastic**

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa<sup>®</sup>-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K644 "Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep", d.d. 1 februari 2012



Luc Leroy  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

**Kiwa Nederland B.V.**

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Leverancier**

B.V. Ponnoplastic  
Havenweg 9,  
3812 PR Amersfoort  
Tel. 033.461 6834  
Fax 033.461 0116  
e-mail [info@ponnoplastic.nl](mailto:info@ponnoplastic.nl)  
[www.ponnoplastic.nl](http://www.ponnoplastic.nl)

**Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

## Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep

---

### Technische specificatie

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

#### Tapkranen, gecombineerd met beluchter

E4020D

#### Tapkranen gecombineerd met een beluchter en geïntegreerde keerklep

E4010D

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

Tapkranen gecombineerd met een beluchter en al dan niet met een geïntegreerde keerklep, zijn bedoeld om te worden toegepast in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90 °C. De aanbevolen grenzen voor een juiste werking zijn een werkdruk tussen 100 en 500 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65°C.

De beluchter en, indien van toepassing, de keerklep zijn bedoeld als beveiligingsinrichting ter voorkoming van verontreiniging van de drinkwaterinstallatie.

### TOXICOLOGISCHE EISEN

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011) als vermeld in artikel 4.4.1 van de beoordelingsrichtlijn.

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk:

- "KIWA" op het kraanhuis;
- "KK" op het bovendeel.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, **PPA** op het kraanhuis en het bovendeel;
- EB/DA op het kraanhuis (alleen voor tapkranen met een geïntegreerde keerklep)

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- B.V. Ponnoplastic
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.