

KOMO[®] productcertificaat

Nummer	K55200/04	Vervangt	K55200/03
Uitgegeven	2016-03-01	d.d.	2015-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

Straatbaksteen

Steenfabriek Engels Oeffelt B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2360 "Straatbaksteen" d.d. 1 maart 2016 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij straatbaksteen worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde straatbakstenen bij aflevering voldoen aan de in de BRL vastgelegde eisen, mits de straatbakstenen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van dit productcertificaat.



Luc Leroy
Kiwa

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit productcertificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Steenfabriek Engels Oeffelt B.V.
Kruispunt 26
5441 PB OEFFELT
Tel. 0485 36 14 44
Fax 0485 36 27 47
steenfabriek@engels-oeffelt.nl
www.baksteen.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Straatbaksteen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

De straatbakstenen zijn bestemd om te worden toegepast als bestrating, zowel binnen als buiten in ongebonden open bestratingen of als dakbedekking.

Toelichting: De producten voldoen ook aan de eisen voor gebonden gesloten bestrating.

Productkenmerken

De straatbakstenen voldoen aan de in BRL 2360 vastgelegde producteisen.

De volgende formaten vallen onder dit productcertificaat: DF en WF.

In onderstaande tabel zijn voor de wateropneming, de afmetingen, de slijtweerstand en (facultatief) de zuurbestendigheid de gedeclareerde waarden per kwaliteit en klasse opgenomen die deel uit maken van dit productcertificaat.

kwaliteit	klasse	wateropneming		afwijking gemiddelde maat	afmetingen			slijtweerstand klasse	zuurbestendigheid (facultatief)
		gemiddeld m/m	maximaal één exemplaar m/m		maatspreiding in mm				
					lengte	breedte	hoogte		
A	4-12	≤ 5	> 6	≤ 0,4√d	R1 (≤ 0,6√l)	R0 (≤ 0,7√b)	R0 (≤ 0,7√h)	A2 (≤ 1100 mm ³)	
	4-12 G	≤ 5	> 6		R1 (≤ 0,6√l)	R0 (≤ 1,0√b)	R0 (≤ 1,0√h)	A2 (≤ 1100 mm ³)	
	4-16	≤ 7	> 9		R1 (≤ 0,6√l)	R0 (≤ 0,75√b)	R0 (≤ 0,75√h)	A1 (≤ 2100 mm ³)	
D	4-12	≤ 5	> 6	≤ 0,4√d	R0 (≤ 0,7√l)	R0 (≤ 0,8√b)	R0 (≤ 0,8√h)	A1 (≤ 2100 mm ³)	
	4-16	≤ 7	> 9		R0 (≤ 0,7√l)	R0 (≤ 0,85√b)	R0 (≤ 0,85√h)	A1 (≤ 2100 mm ³)	

In de tabel is: l, b, h de werkmaat en m/m massa %

De specifieke kwaliteit van de straatbaksteen wordt per tas door Kiwa aangegeven op een bij de levering horend keuringsdocument.

Merken

In de onderstaande tabel is aangegeven welke merken en informatie vermeld worden op het product, leveringsdocument en keuringsdocument.

Gegevens	Product	Leveringsdocument	Keuringsdocument
KOMO [®] -merk en certificaatnummer	(+)	+	+
Leverancier		+	+
Productielocatie	+ ¹⁾	+	+
Productiedatum	+ ¹⁾		
Tasnummer	(+)	+	+
Formaat		+	+
Werkmaten		+	+
Kwaliteit		+	+
Wateropnemingsklasse		+	+
"Extra kwaliteit"		+	+
Kleur		+	+
Losplaats/projectlocatie		+	+
Afvoerdatum		+	
Aantal geleverde straatbakstenen		+	+
Vrachtbriefnummer		+	+
Geadresseerde keuringsdocument			+
Gedeclareerde gemiddelde maatafwijking en maatspreiding			+
Gemiddelde maat van de lengte (zoals vastgesteld bij de eindkeuring)			+
Minimale en gemiddelde buigtreksterkte			+
Slijtweerstand			+
Zuurbestendigheid (facultatief)			+
Vorm en uiterlijk (% afwijkingen bij kwaliteit D)			+
Structuur en doorbakkenheid (% en aard onvolkomenheid bij kwaliteit D)			+
+ verplicht			
(+) verplicht indien verpakt in folie			
1) minimaal per 2000 straatbakstenen herleidbaarheid naar productielocatie en productiedatum			

De uitvoering van dit merk is als volgt:



of KOMO K55200

Straatbaksteen

WENKEN VOOR DE AFNEMER**Aflevering**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Steenfabriek Engels Oeffelt B.V. te Oeffelt;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Leveringsdocument

Bij levering van de straatbakstenen moet de ontvanger controleren of de geleverde straatbakstenen overeenkomen met de gegevens op het leveringsdocument, welke is opgesteld door de certificaathouder en bij de zending(en) moet worden toegevoegd. Blijkt hierin verschil te bestaan, neem dan contact op met de certificaathouder.

Het leveringsdocument van de certificaathouder dient als bewijs van oorsprong.

Keuringsdocument

Kiwa verklaart met het keuringsdocument voor straatbaksteen dat de daarin gespecificeerde straatbakstenen, bij aflevering geacht worden te voldoen aan BRL 2360.

De ontvanger moet controleren of de gegevens op het keuringsdocument overeenkomen met de gegevens op het leveringsdocument. De in het keuringsdocument vermelde hoeveelheden zijn niet maatgevend voor de vaststelling van het juiste aantal geleverde straatbakstenen. De certificaathouder blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de door hem aanvaarde leveringsopdracht.

Indien op het keuringsdocument sprake is van kwaliteit D staat op het keuringsdocument vermeld op welke aspecten afgeweken wordt van BRL 2360.