



Certificaat van prestatiebestendigheid 0620-CPR-57236/03



Uitgegeven 2017-12-05 Vervangt 0620-CPR-57236/02
Eerste uitgave 15-10-2010 Pagina 1 van 2

In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (the Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

Afschermdende constructies voor wegen

Type en beoogd gebruik: Afschermdende constructies voor wegvoertuigen voor toepassing in verkeersruimten
Bouwproduct kenmerken: De scope van bouwproduct(en) is vermeld op pagina 2 e.v. van dit certificaat

In de handel gebracht onder de (merk)naam van

Romein Beton B.V.

en vervaardigd op de productie-installatie

Dodewaard

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid beschreven in Annex ZA van de norm
EN 1317-5:2007+A2:2012/C1:2012

Onder systeem 1 voor de prestaties zoals aangegeven in dit certificaat worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek die de fabrikant uitvoert, wordt beoordeeld om de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen.

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 15-10-2010 en blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP methodes en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant worden gewijzigd, tenzij geschorst of ingetrokken door de productcertificatie instantie.

Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.


Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Fabrikant
Romein Beton B.V.
Postbus 11
6669 ZG Dodewaard
Tel. 0488-417111
info@romein.nl
www.romein.nl

Productielocatie
Dalwagen 55
6669 CB Dodewaard



Afscherpende constructies voor wegen

De volgende typen afscherpende constructies voor wegen vallen onder dit certificaat:

RBS

Containment level	: H2
Impact severity level	: C
Normalized working width	: NPD
Normalized dynamic deflection	: NPD
Normalized vehicle intrusion	: NPD