


Nummer	K62787	Vervangt	--
Uitgegeven	01-06-2011	D.d.	--

Kiwa-ATA
Sentinel X500 Beschermende antivries

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, wordt elk door

Sentinel Performance Solutions Ltd

geleverd product, dat gespecificeerd is in dit certificaat, en dat voorzien is van het onder 'MERKEN' aangegeven Kiwa-ATA-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de Kiwa-ATA-criteria, zoals die zijn vastgelegd in de Kiwa-ATA-certificatieovereenkomst nr. K62787



Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het 'Kiwa-Reglement voor ATA-Product-certificatie: 2004' van 1 december 2004.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk ZH

Tel. (070) 414 44 00
Fax (070) 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

kiwa



Leverancier

Sentinel Performance Solutions Ltd
The Heath Business & Technical Park
Runcorn, Cheshire
WA7 4QX
Verenigd Koninkrijk
Tel. +44 (0)1928 588 330
Fax +44 (0)1928 588 368
Internet www.sentinel-solutions.net

Pagina	2	Nummer	K62787	Vervangt	--
		Uitgegeven	01-06-2011	D.d.	--

Sentinel X500 Beschermende antivries

PRODUCTSPECIFICATIE

Sentinel X500 Beschermende antivries is een antivries en tevens een middel tegen corrosie en kalkaanslag, bestemd voor gebruik in CV-installaties.

TOELATING

De producten zijn toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de 'Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening' (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA-CRITERIA

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde productreceptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend doorgevoerd worden nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;

ATA-PRODUCTEISEN

Op dit product zijn geen specifieke ATA-producteisen van toepassing. Het product komt niet in direct contact met drinkwater.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Sentinel X500 Beschermende antivries wordt gebruikt in CV-installaties.

De dosering van Sentinel X500 Beschermende antivries aan het water in de CV-installatie bedraagt maximaal 20 % (v/v).

MERKEN

Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa-ATA-merk

- Kiwa-ATA, opdruk met inkt of zegel.

Plaats van het merk

- op het product, op de verpakking of op de begeleidende vrachtbrief (afleverbon).

Verplichte merken:

- 'Kiwa-ATA';
- 'Sentinel X500 Beschermende antivries';
- 'K62787'.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Inspecteer bij de aflevering of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en wijze van merken juist zijn;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - Sentinel Performance Solutions Ltd. en zo nodig met:
 - Kiwa N.V.
- Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de (verwerkings)richtlijnen van de leverancier.
- Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl/ATA

OVERIGE VOORWAARDEN

Niet van toepassing

Pagina	3	Nummer	K62787	Vervangt	--
		Uitgegeven	01-06-2011	D.d.	--

Sentinel X500 Beschermende antivries
