

# Productcertificaat K63452/02

Uitgegeven 2016-09-01

Vervangt K63452/01

Pagina 1 van 2

## Tapkranen gecombineerd met een beluchter en geïntegreerde keerklep

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### HSF B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K644/03: "Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep", d.d. 01-02-2012.



Luc Leroy  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

HSF B.V.  
Marketing 23  
6921 RE DUIVEN  
Tel. +31 026 319 5764  
Fax +31 026 319 5758  
[info@hsfbv.nl](mailto:info@hsfbv.nl)  
[www.hsfbv.nl](http://www.hsfbv.nl)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Tapkranen gecombineerd met een beluchter en geïntegreerde keerklep

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat:

Artikelnummer **47040** – “**Aquarius**” – kunststof tapkraan met beluchter en geïntegreerde keerklep gemerkt : “**VSH**”

### OPMERKING

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle hygiënische aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011) als vermeld in artikel 4.3.1 van de beoordelingsrichtlijn BRL-K644/03.

### TOEPASSING EN GEBRUIK

Tapkranen gecombineerd met een beluchter en geïntegreerde keerklep zijn bedoeld om te worden toegepast in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C. De beluchter en de keerklep zijn bedoeld als beveiligingsinrichting ter voorkoming van vervuiling van de drinkwaterinstallatie. De aanbevolen grenzen voor een juiste werking zijn een werkdruk tussen 100 en 500 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65°C.

### MERKEN

De Kiwa<sup>®</sup>-keur producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA”.

Plaats van markering:

- “KIWA” op het kraanhuis;

Verplichte aanduidingen:

- Naam van de fabrikant of merk, **VSH**, op de kraanhuis;
- EB/DA op de kraanhuis.

Methode van markering:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- HSF B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.