

KOMO® Productcertificaat K86623/05



Uitgegeven 2021-08-15 Vervangt K86623/04
Geldig tot Onbepaald D.d. 2018-01-01
Pagina 1 van 3

PP geribbelde hulpstukken bestemd voor buitenriolering onder vrij verval Dyka B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9208-2 "Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand voor buitenriolering onder vrij verval - Deel 2 - Type B: PP, PE" d.d. 30 augustus 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de PP geribbelde hulpstukken bestemd voor buitenriolering onder vrij verval worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde PP geribbelde hulpstukken bestemd voor buitenriolering onder vrij verval bij aflevering voldoen aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen;

mits de PP geribbelde hulpstukken bestemd voor buitenriolering onder vrij verval voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
Tel. +31 (0)521-534911
Fax +31 (0)521-534371
info@dyka.nl
www.dyka.nl

Productielocatie
Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2
4730 Waizenkirchen
Oostenrijk
Tel. +43 (0)72772598-36
Fax +43 (0)72772598-25
www.bauernfeind.co.at

Productielocatie
Dyka Plastics
Stuifzandstraat 47
Nolimpark 4004
3900 Overpelt
België
Tel. +32 (0)11800430
Fax +32 (0)11661280



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

PP geribbelde hulpstukken bestemd voor buitenriolering onder vrij verval

PRODUCTSPECIFICATIE

Geribbelde hulpstukken van PP, bestemd voor buitenriolering onder vrij verval, overeenkomstig BRL 9208-2. De producten overeenkomstig onderstaande tabellen behoren tot dit certificaat.

Klasse: de klasse van de hulpstukken is SN8.

ID = nominale buitenmiddellijn gebaseerd op binnendiameter
 I = spuitgiet (injection moulded)
 f = handmatig (fabricated), hoofdzakelijk uit buis vervaardigd

PRODUCTIE BIJ BAUERNFEIND:

Tabel 1 – Dubbele mof

ID (mm)	Bestaande uit 2 gelaste spuitgietmoffen
300	i
400	i
500	i
600	i
800	i

Tabel 2 – Bocht

ID (mm)	15°	30°	45°	90°
300	i,f	i,f	i,f	i,f

Tabel 3 – T-stuk

ID (mm)	45°	90°
300	i,f	i,f
800	f	-

PRODUCTIE BIJ DYKA PLASTICS:

Tabel 4 – Overgangsstuk

ID (mm)	45°	90°
300/160	f	f
300/200	f	f
300/250	f	f
300/315	f	f
400/200	f	f
400/250	f	f
400/315	f	f
500/400	f	f
600/400	f	f
600/500	f	f
600/630	f	f
800/630	f	f

Tabel 5 – Eindkap

ID (mm)	
300	f
400	f
500	f
600	f
800	f

Tabel 6 – Bocht

ID (mm)	15°	30°	45°	90°
300	f	f	f	f
400	f	f	f	f
500	f	f	f	f
600	f	f	f	f
800	f	f	f	f

Tabel 7 – T-stuk

ID (mm)	45°	90°
300	f	f
400	f	f
500	f	f
600	f	f
800	-	f




PP geribbelde hulpstukken bestemd voor buitenriolering onder vrij verval

MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer*;
- fabrieksnaam of handelsmerk*;
- materiaalaanduiding*;
- klasse-aanduiding;
- nominale afmetingen gebaseerd op buitendiameter van bijbehorende buis;
- hoek in het hulpstuk indien van toepassing;
- productieperiode of productiecode.

Het merken met BRL 9208-2 is optioneel.

* Indien de beschikbare ruimte op de producten gering is mogen deze merken ook op de kleinste verpakkingseenheid worden aangebracht.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor buitenriolering onder vrij verval.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NEN-EN 1610 "Buitenriolering – Aanleg en beproeving van leidingsystemen";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN-EN 1610: 2015 Buitenriolering – Aanleg en beproeving van leidingsystemen

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL

