



Productcertificaat K88917/02

Uitgegeven 2020-03-15

Vervangt K88917/01

Pagina 1 van 3

Keerkleppen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

HSF BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn:

BRL-K629: "Keerkleppen tegen verontreiniging, Familie E - type A, B, C en D" d.d. 01-02-2012.

waarvan de aanvullende eisen uit

NEN-EN 13959: 2004: "Terugslagkleppen tegen verontreiniging – DN 6 tot DN 250 inclusief familie E, type A, B, C en D"

onderdeel uitmaken.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

288171015

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

HSF BV
Marketing 23
6921 RE DUIVEN
Tel. 026 319 57 57
Fax 026 319 57 58
info@hsfbv.nl
www.hsfbv.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Keerkleppen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Keerkleppen voorzien van testnokken Class B PN10

1. Type EA2101X, Buitendraad x Buitendraad aansluitingen

G $\frac{3}{4}$ "	DN15
G1"	DN20
G1 $\frac{1}{4}$ "	DN25
G1 $\frac{1}{2}$ "	DN32
G2"	DN40
G2 $\frac{1}{2}$ "	DN50

2. Type EA2104X, Binnendraad x Binnendraad aansluitingen

G $\frac{1}{2}$ "	DN15
G $\frac{3}{4}$ "	DN20
G1"	DN25
G1 $\frac{1}{4}$ "	DN32
G1 $\frac{1}{2}$ "	DN40
G2"	DN50

3. Type EA2105X, Rechte uitvoering Buitendraad x Wartelaansluitingen

G $\frac{3}{4}$ "	DN15
G1"	DN20
G1 $\frac{1}{4}$ "	DN25
G1 $\frac{1}{2}$ "	DN32
G2"	DN40

4. Type EA5367X, Binnendraad x Binnendraad aansluitingen

G $\frac{1}{2}$ "	DN15
G $\frac{3}{4}$ "	DN20
G1"	DN25
G1 $\frac{1}{4}$ "	DN32
G1 $\frac{1}{2}$ "	DN40
G2"	DN50

Knelfittingen voorzien van testnokken Class B PN10 Type KN

5. Type Knelfitting KN,

15mm	DN15
20mm	DN20
28mm	DN25

OPMERKING

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle hygiënische aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening, d.d. 2017, zoals vermeld in artikel 4.2.1 van de beoordelingsrichtlijn BRL-K629.

Keerkleppen

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk KIWA.

Plaats van het merk: op het huis of identificatieplaat.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of merk;
- pijl doorstroomrichting;
- referentie naar familie, type, en klasse;
- nominale middellijn (DN);
- nominale druk (PN);
- maximale temperatuur (°C);
- geluidsklasse, indien van toepassing;
- verwijzing van de fabrikant;
- serienummer;
- referentie naar NEN-EN 13959;
- ontzinkingsbestendigheid, indien van toepassing.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1 MPa (10 bar) en een watertemperatuur van ten hoogste 65°C

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- HSF B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.