



## Productcertificaat K99133/01

Uitgegeven 2018-08-31

Vervangt --

pagina 1 van 2

### Kunststofslijtlagen op stalen, houten en betonnen ondergronden van kunstwerken

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Korthals Groep B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL K19143 "Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden van kunstwerken" d.d. 20-06-2018

Luc Leroy  
Kiwa

289170315

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Onderneming

Korthals Groep B.V.  
Maxwellstraat 2  
1976 AD IJMUIDEN  
Tel. 0255 53 35 54  
office@korthals.nl  
[www.korthals.nl](http://www.korthals.nl)

CERTIFICAAT

Kunststofslijtlagen op stalen, houten en betonnen ondergronden van kunstwerken

## PRODUCTSPECIFICATIE

Productnaam: **Himgrip NT**

Technische specificatie van het product

Algemeen

Kunststofslijtlaagsystemen volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-K19143

"Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden op kunstwerken".

Toepassing

Het product is geschikt om toegepast te worden als slijtlaagsysteem op bereiden en/of belopen:

Ondergrond	Product	Afstrooi materiaal	
		Langzaam verkeer	Overig verkeer
Staal	Himgrip NT met Primer NT	Mandurax 0,25 – 1 mm	Mandurax 3 – 5 mm en 1 – 3 mm Guyana bauxiet 3 – 5 mm
Beton	Himgrip NT met Primer 31	Mandurax 0,25 – 1 mm	Mandurax 3 – 5 mm en 1 – 3 mm Guyana bauxiet 3 – 5 mm
Hout	Himgrip NT (geen primer)	Mandurax 0,25 – 1 mm	Mandurax 3 – 5 mm en 1 – 3 mm Guyana bauxiet 3 – 5 mm

**Merken**

Het verpakkingsmateriaal van de kunststofslijtlaag dient voorzien te zijn van:

- KWA-keurmerk;
- het certificaatnummer;
- de houdbaarheidsdatum;
- de wettelijke vereiste informatie.



## WENKEN VOOR DE AFNEMER

De producten zijn bestemd voor toepassing als Kunststofslijtlaagsystemen op stalen, houten en betonnen ondergronden op kunstwerken. Neem daar bij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke;
- het instrooi materiaal voldoet aan het Bouwstoffenbesluit middels een NL-BSB-certificaat of een partijkering.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Korthals Groep B.V.;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.