



Productcertificaat K101585-01

Uitgegeven 2020-05-01

Vervangt

Pagina 1 van 3

Nodulair gietijzeren universele niet trekvast koppelingen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

AVK Nederland BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K775 "hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen voor transport van drinkwater" d.d. 01-12-2018.

die ook de eisen uit

NEN-EN14525: 2004: Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken van flenzen voor gebruik met buizen van verschillende materialen: nodulair gietijzer, grijs gietijzer, staal, PVC-U PE, vezelcement

omvat.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

287180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
AVK Nederland BV
Radeweg 12
8171 MD VAASSEN
Tel. 0578-574490
avknl@avk-nl.nl
www.avkvalves.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Nodulair gietijzeren universele koppelingen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Universele flensadapter, Orion niet trekvast, serie 711 60/000

DN	Artikelnummer	Uitwendige diameter
50	711-050-6050	46-72 mm
65	711-065-6050	72-86 mm
80	711-080-6050	88-108 mm
100	711-100-6050	104-130 mm
125	711-125-6050	125-155 mm
150	711-150-6050	158-192mm
200	711-200-6050	198-232 mm
250	711-250-6050	267-310 mm
300	711-300-6050	315-358 mm

Universele reductie koppeling, Orion niet trekvast, serie 711 70/000

DN	Artikelnummer	Uitwendige diameter
80/100	711-080-705000100	88-108 / 104-130 mm
100/125	711-100-705000125	104-130 / 125-155 mm
100/150	711-100-705000150	104-130 / 158-192 mm
125/150	711-125-705000150	125-155 / 158-192 mm
200/225	711-200-705000225	198-232 / 233-267 mm
225/250	711-225-705000250	233-267 / 267-310 mm

Universele koppeling, Orion niet trekvast, serie 711 50/000

DN	Artikelnummer	Uitwendige diameter
50	711-050-5050	46-72 mm
65	711-065-5050	72-86 mm
80	711-080-5050	88-108 mm
100	711-100-5050	104-130 mm
125	711-125-5050	125-155 mm
150	711-150-5050	158-192mm
200	711-200-5050	198-232 mm
250	711-250-5050	267-310 mm
300	711-300-5050	315-358 mm

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA ",

Plaats van het merk: op de buitenzijde van de koppeling

Verplichte aanduidingen:

Nodulair gietijzeren universele koppelingen

fabrieksnaam of logo;

- de laatste twee cijfers van het jaar van fabricage;
- materiaalaanduiding;
- uitwendige diameterrange van de buizen waarvoor de koppeling geschikt is (mm);
- DN en PN voor de flenzen (indien van toepassing);
- verwijzing naar EN14525;
- PFA (nominale druk, in getal waarde gelijk aan PN)

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als leidingsystemen voor het transport van drinkwater met een nominale middellijn van DN 40 t/m DN 600 bij een maximale waterdruk van 1 MPa en een watertemperatuur van 30 °C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- AVK Nederland BV
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.